

# Uitstekende Outdoor prestaties en van alle gemakken voorzien



**VICTORY XL 140**


De Victory® XL 140 is de ultieme mix van kracht en precisie en zit bovendien vol met toepassingen van hoge kwaliteit, zoals de volledige vering, platte profielbanden en het hydraulische remsysteem. De Victory® XL 140 kenmerkt zich met een glanzende, agressieve stijl en een breed assortiment aan standaard luxe zoals een doorlopend deltastuur en LED-verlichting. Dit alles maakt de Victory® XL 140 de ultieme scootmobiel voor buitenshuis.

**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

## Specificaties

SC714

## Kenmerken

Max. belasting	181 kg
Maximum snelheid <sup>1</sup>	Tot 15 km/u
Bodemvrijheid <sup>2</sup>	64 mm
Draaicirkel <sup>2</sup>	1803 mm
Lengte <sup>2</sup>	1422 mm
Breedte <sup>2</sup>	692 mm
Banden	13" luchtbanden (Voor en achter)
Vering	Voor en achter
Bereik per laadbeurt <sup>1,4</sup>	Tot 48 km
Totaal gewicht zonder accu's <sup>5</sup>	123 kg
Standaard stoel	Type: Hoge rug lumbaal Gewicht: 23 kg Materiaal: Zwart Vinyl Breedte: 457 mm Diepte: 483 mm
Aandrijving	Achterwiel aandrijving, gesloten transaxle, 24-volt DC
Remsysteem	Regeneratief en elektromechanisch
Accu's <sup>3</sup>	Quantity: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Size: Group 24 (75 Ah) or Group 27 (92 Ah)
Acculader	8 Amp, extern
Kleuren	 Red      Blue      Black      Silver

- Volledige vering voor optimaal gebruik
- Gesloten hydraulische remmen
- Grote 13" luchtbanden voor optimale prestaties buitenshuis
- Volledig verlichtingspakket inclusief richt ingaanwijzers, koplamp en remlichten
- Deltastuur met doorlopende handvaten
- Eenvoudig toegankelijke vastbind punten (voor het transport van de scooter mobiel onbemand)
- Standaard achteruitkijkspiegel

## Accessoires

- Kussen topping
- Dubbele krukhouders
- Zuurstoffleshouder
- Achtermant
- Extra achteruitkijkspiegel

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en toebehoren. and the gradient and surface of the road or pavement.

1. Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.
2. Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van geen theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
3. Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).
4. AGM of Gel-Cell type vereist.
5. Inclusief standaard zitting.